

# HOTEC

## 溶氧度控制器 (DO-108) \* Dissolved Oxygen Controllers (DO-108)

- 設計 ● 特殊外殼設計,防水效果佳,具STDBY功能,方便保養及校正。
- 特點 ● 4-20mA隔離輸出,不易干擾。
- 特點 ● 適合廢水處理,河川,湖泊,養殖溶氧監控。
- 特點 ● 超大型液晶顯示(LCD),耐溫至90°C不變黑。



DO-108



DO-680P

### 規 格 (Specifications):

型 號 (Model)	DO-108
測試範圍 (Range)	0.00 ~ 20.00 ppm (mg/L)
精 確 度 (Accuracy)	±1% full scale
解 析 度 (Resolution)	0.01ppm (mg/L)
液晶顯示 (Display)	3 1/2, 0.8" LCD Display with function indicator
操作溫度 (Oper.Temp.)	0 to 65°C
類比輸出 (Current output)	DC 4-20mA Isolated Max. load 1KΩ
控制動作 (Control action)	HI/LO( Two relays)
設 定 點 (Set point)	2
接點電流 (Current on contact)	110VAC Max.5A/240VAC Max.3A
電 源 (Power)	110/240VAC, 50/60Hz ±15%
切割尺寸 (Dimension)	135*135*182mm H*W*D(Panel mounting)
防潮等級 (Enclosure)	IP65