

# HOTEC

手提式微電腦溶氧度/溫度計 (HTC-208U) \* Portable Dissolved Oxygen /Temperature Meter (HTC-208U)

## 設計特點

- 微電腦,單晶片處理,自動校正,溫度,鹽度,壓力補償。
- 校正時零點及斜率錯誤顯示,校正時自動顯示電極斜率。
- 符合人體工學,手拿方便,觸感好,輕巧設計,符合現場使用。
- 同時顯示ppm/°C,%/°C,按鍵式開關設計,操作容易,攜帶方便。
- 特殊外殼設計,防水效果佳【IP65】。



HTC-208U

規格 (Specifications):

型號 (Model)	HTC-208U		
測試範圍 (Range)	ppm :0.00~20.00	% :0.0~200.0%	°C : 0.0 ~ 99.9 °C
精確度 (Accuracy)	ppm : 0.01±1digit	%: 0.1±1digit	°C: 0.0±0.5°C
解析度 (Resolution)	ppm : 0.01	%:0.1	°C:0.5°C
溫度補償 (Temp.Comp.)	3 1/2,0.8" LCD Display with function indicator		
鹽度補償 (Salt Comp.)	0.0~50.0ppt		
壓力補償 (Pressure Comp.)	550~850mm-Hg		
自動校正 (Auto Calib.)	Yes		
顯示幕 (Display)	LCD display with function indicator ppm,%,°C		
錯誤顯示 (Error Display)	Error display for Zero & Slope		
斜率顯示 (Slope Display)	Slope display for DO probe		
輸入阻抗 (Impedance)	>10 <sup>12</sup> Ω		
電源 (Power)	9V Battery		
防潮等級 (Enclosure)	IP65		